

Gefährdungsanalyse

zu-1381/AG

Fahrradanhänger ohne Bordwand, RAL 7016



Fahrradanhänger ohne Bordwand, RAL 7016

Außenmaß: 1.835 x 810 x 810 mm (B/T/H)

Ladefläche: 825 x 535 mm (B/T)

Ladehöhe: 225 mm

Stirnwandhöhe: 145 mm

Längswandhöhe: 245 mm

Ausführung:

* geschweißter Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr

* inkl. 2 Stück roter Schutzkappen am Griff

* inkl. Anhängerkupplung (Kugelbolzen mit Halteklemme) zur Selbstmontage am Fahrrad - wird lose mitgeliefert

universell passend durch Adapter mit Ausgleichshülsen mit einem Durchmesser von 26,0 mm - 31,0 mm

Anhängelast: 40 kg

Aufliegelast: 4 kg

* angeschweißte Halbkugelschale an der Deichsel

* Ladefläche aus Sperrholz, film/siebbeschichtet

(Siebdruckoberfläche nach oben)

wasserfest verleimt

Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet

Radsatz:

Luftbereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 410 mm

Traglast: 400 kg

Physische Gefährdung:

schwere dynamische Arbeit:	nein
leichte dynamische Arbeit:	nein
statische Haltearbeit:	nein

Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen	A1 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Scheren	---	
Scheuern/schürfen	---	
Stoßen:	A1 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Kippen:	A2 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung

Legende:

Risikogruppe:



Eintrittswahrscheinlichkeit:

A = Gering (kaum möglich)
B = Mittel (durchaus möglich)
C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

Ausmaß:

- 1 Keine Folgen
- 2 Bagatellfolgen
- 3 Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)
- 4 Schwere Folgen (Dauerschäden mögl)
- 5 Tödliche Folgen

EAN-Nummer: 4035694077379
Zolltarifnummer: 87169090
Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft
Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld
Kontakt: E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0

