

Gefährdungsanalyse

sw-1304/AG

Vierwandwagen mit senkrechten Streben, RAL 7016



Vierwandwagen mit senkrechten Streben, RAL 7016

Außenmaße: 1.575 x 900 x 1.105 mm (B/T/H)

Ladefläche: 1.305 x 810 mm (B/T)

Ladehöhe: 305 mm

Ausführung:

* stabile Stahlkonstruktion

* mit 2 Stirn,- und 2 Längswänden steckbar,

Nutzhöhe: 800 mm

* Ladefläche aus Sperrholz, Siebdruckplatte

Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet

Radsatz:

Bereifung aus Elastikvollgummi auf Aluminiumdruckgußfelge, mit

Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit

Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen (EasySTOP längs- und schmals zu bedienen) Lenkrollen mitFußschutz

Traglast: 1.200 kg

EAN-Nr.: 4035694078499

Eigengewicht:90,5 kg

Physische Gefährdung:

schwere dynamische Arbeit: nein
leichte dynamische Arbeit: nein
statische Haltearbeit: nein

Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen	A1 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Scheren	---	
Scheuern/schürfen	---	
Stoßen:	A1 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Kippen:	A2 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung

Legende:

Risikogruppe:



Eintrittswahrscheinlichkeit:

A = Gering (kaum möglich)
B = Mittel (durchaus möglich)
C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

Ausmaß:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 | Keine Folgen |
| 2 | Bagatellfolgen |
| 3 | Mäßig schwer (ohne Dauerschäden) |
| 4 | Schwere Folgen (Dauerschäden mögl |
| 5 | Tödliche Folgen |

EAN-Nummer: 4035694078499
Zolltarifnummer: 87169090
Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft
Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld
Kontakt: E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0

