

Gefährdungsanalyse

sw-600.773

ESD Werkstattwagen mit 3 Ladeflächen



ESD Werkstattwagen mit 3 Ladeflächen

Außenmaße: 1.125 x 625 x 1.010 mm (B/T/H)

Ladefläche Grundboden: 495 x 605 mm (B/T)

Ladefläche mittlerer Etagenboden: 490 x 590 mm (B/T)

Ladefläche oberster Etagenboden: 985 x 590 mm (B/T)

Ladehöhe: 215 / 525 / 835 mm

Lichte Höhe zwischen den Etagen: 280 mm

Schiebegriffhöhe: 1.010 mm

Ausführung:

* aus Stahlrohr geschweißt

* Schiebegriff nach oben gerichtet

* 1 Stahlschrank mit verschließbarer Flügeltür,

Innenabmessungen: 470 x 575 x 575 mm

(B/T/H), inkl. 1 festen und 2 verstellbaren

Böden

Traglast je Schrankboden: 30 kg

* Boden und Etagenböden eingelegt in

Winkelstahlrahmen mit 11 mm hohem Rand

* Boden und Etagenböden aus 15 mm starker

Dekorspanplatte, lichtgrau, elektrisch leitfähig

Traglast obere und mittlere Etage: 80 kg

Farbe Korpus und Front: RAL 7024 graphitgrau elektrisch leitfähig

pulverbeschichtet

Radsatz:

Bereifung aus elektrisch leitfähigem thermoplastischen Gummi auf

Kunststofffelge mit Präzisions- Rillenkugellager, grau, Ø 125 mm, 2 Lenkr

mit Zentralbre

Eigengewicht: 63,5 kg

Physische Gefährdung:

schwere dynamische Arbeit:	nein
leichte dynamische Arbeit:	nein
statische Haltearbeit:	nein

Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen	A2 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Scheren	---	
Scheuern/schürfen	---	
Stoßen:	A1 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Kippen:	A2 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung

Legende:

Risikogruppe:



Eintrittswahrscheinlichkeit:

A = Gering (kaum möglich)
B = Mittel (durchaus möglich)
C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

Ausmaß:

- 1 Keine Folgen
- 2 Bagatellfolgen
- 3 Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)
- 4 Schwere Folgen (Dauerschäden mögl)
- 5 Tödliche Folgen

EAN-Nummer: 4035694046245
Zolltarifnummer: 87168000
Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft
Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld
Kontakt: E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0

