Datenblatt



sw-700.106 Schiebebügelwagen mit senkrechten Rohren







Außenmaße:

Breite: 1300 mm Konstruktion: Stahl, verschraubt

Tiefe: 700 mm Farbe: RAL 5010 Enzianblau / pulverbeschichtet

Höhe: 1030 mm Gewicht: 33,5 kg Griffhöhe: 1030 mm Traglast: 400 kg

Ladefläche: (B/T)

Material: Holzwerkstoffplatte (MDF) / Buchendekor

Boden: 1200 mm x 695 mm

Ladehöhe/n: 300 mm

Ausführung:

Wandart: Stahlrohrverstrebung / Wandhöhe: 510 mm

Radsatz: Ø 200 x 40 mm, Thermoplastisches Gummi, grau, spurlos

2 Lenk- und 2 Bockrollen

Rillenkugellager EasySTOP einseitig

Mehr Sicherheit mit dem VARIOfit®-Fußschutz

EAN-Nummer: 4035694001541 Zolltarifnummer: 87168000

Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft





Datenblatt



sw-700.106/AG Schiebebügelwagen mit senkrechten Rohren, RAL 7016







Außenmaße:

Breite: 1300 mm Konstruktion: Stahl, verschraubt

Tiefe: 700 mm Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau / pulverbeschichtet

Höhe: 1030 mm Gewicht: 33,5 kg Griffhöhe: 1030 mm Traglast: 400 kg

Ladefläche: (B/T)

Material: Holzwerkstoffplatte (MDF) / dunkelgrau

Boden: 1200 mm x 695 mm

Ladehöhe/n: 300 mm

Ausführung:

Wandart: Stahlrohrverstrebung / Wandhöhe: 510 mm

Radsatz: Ø 200 x 40 mm, Thermoplastisches Gummi, grau, spurlos

2 Lenk- und 2 Bockrollen

Rillenkugellager EasySTOP einseitig

Mehr Sicherheit mit dem VARIOfit®-Fußschutz

EAN-Nummer: 4035694080829 Zolltarifnummer: 87169090

Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft



