

Gefährdungsanalyse

ap-450.813

Aluminium Klappbügelwagen mit 2 Etagen



Aluminium Klappbügelwagen mit 2 Etagen

Außenmaße: 890 x 450 x 965 mm (B/T/H)

Ladefläche: 720 x 450 mm (B/T)

Ladehöhe: 225 / 955 mm

Lichte Höhe zwischen den Etagen: 715 mm

Ausführung:

* mit 2 Klappbügel und klappbarer oberer Ladefläche

* Traglast obere Ladefläche: 70 kg

* Ladefläche aus Aluminium Riffelblech

Radsatz:

Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffelge mit

Präzisionsrillenkugellager, grau, spurlos, Ø 125 mm, 2 Lenkrollen mit

Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

Traglast: 150 kg

EAN-Nr.: 4035694037779

Eigengewicht: 18 kg

Physische Gefährdung:

| | |
|----------------------------|------|
| schwere dynamische Arbeit: | nein |
| leichte dynamische Arbeit: | nein |
| statische Haltearbeit: | nein |

Mechanische Gefährdung:

| | | |
|-------------------|-----------|--------------------------|
| Quetschen/Klemmen | A2 gering | Maßnahme: Bed. Anleitung |
| Scheren | --- | |
| Scheuern/schürfen | --- | |
| Stoßen: | A1 gering | Maßnahme: Bed. Anleitung |
| Kippen: | A2 gering | Maßnahme: Bed. Anleitung |

Legende:

Risikogruppe:



Eintrittswahrscheinlichkeit:

A = Gering (kaum möglich)
B = Mittel (durchaus möglich)
C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

Ausmaß:

- 1 Keine Folgen
- 2 Bagatellfolgen
- 3 Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)
- 4 Schwere Folgen (Dauerschäden mögl)
- 5 Tödliche Folgen

EAN-Nummer: 4035694037779
Zolltarifnummer: 87168000
Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft
Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld
Kontakt: E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0

