

Gefährdungsanalyse

zu-42131

Handpritschenwagen mit 2 Rohrgitterwänden



Handpritschenwagen mit 2 Rohrgitterwänden
Außenmaß: 1.265 x 815 x 1.340 mm (B/T/H)
Ladefläche: 1.140 x 800 mm (B/T)
Ladehöhe: 490 mm
Rohrgitterwandhöhe: 755 mm
Ausführung:
* mit automatischer Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend
* inkl. Deichsel mit Sicherheitshandgriff und automatisch gedämpfter Rückstellung in die Ruheposition
* mit 2 herausnehmbaren Rohrgitterwänden
* Ladefläche aus Sperrholz, film-/siebbeschichtet (Siebdruckoberfläche nach oben) wasserfest verleimt
Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet
Radsatz:
Vollgummibereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwach Stück Vollgummiräder Ø 400 x 80 mm
Traglast: 1.000 kg
EAN-Nr.: 4035694005068
Eigengewicht: 103 kg

Physische Gefährdung:

schwere dynamische Arbeit: nein
leichte dynamische Arbeit: nein
statische Haltearbeit: nein

Mechanische Gefährdung:

| | | |
|-------------------|-----------|--------------------------|
| Quetschen/Klemmen | B2 gering | Maßnahme: Bed. Anleitung |
| Scheren | --- | |
| Scheuern/schürfen | --- | |
| Stoßen: | A1 gering | Maßnahme: Bed. Anleitung |
| Kippen: | A2 gering | Maßnahme: Bed. Anleitung |

Legende:

Risikogruppe:



Eintrittswahrscheinlichkeit:

A = Gering (kaum möglich)
B = Mittel (durchaus möglich)
C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

Ausmaß:

- 1 Keine Folgen
- 2 Bagatellfolgen
- 3 Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)
- 4 Schwere Folgen (Dauerschäden mögl)
- 5 Tödliche Folgen

EAN-Nummer: 4035694005068
Zolltarifnummer: 87168000
Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft
Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld
Kontakt: E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0

