

Gefährdungsanalyse

ap-450.803

Aluminium Klappbügelwagen



Aluminium Klappbügelwagen

Außenmaße: 815 x 450 x 950 mm (B/T/H)

Ladefläche: 720 x 450 mm (B/T)

Ladehöhe: 230 mm

Höhe Querrohr im Schiebebügel: 365 mm

(von Oberkante Ladefläche)

Ausführung:

* Bügel klappbar

* Ladefläche aus Riffelblech

Radsatz:

Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffelge mit

Präzisionsrillenkugellager, grau, spurlos, Ø 125 mm, 2 Lenkrollen mit

Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

Traglast: 150 kg

EAN-Nr.: 4035694006294

Eigengewicht: 10 kg

Physische Gefährdung:

schwere dynamische Arbeit:	nein
leichte dynamische Arbeit:	nein
statische Haltearbeit:	nein

Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen	A2 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Scheren	---	
Scheuern/schürfen	---	
Stoßen:	A1 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Kippen:	A2 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung

Legende:

Risikogruppe:



Eintrittswahrscheinlichkeit:

A = Gering (kaum möglich)
B = Mittel (durchaus möglich)
C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

Ausmaß:

1	Keine Folgen
2	Bagatellfolgen
3	Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)
4	Schwere Folgen (Dauerschäden mögl)
5	Tödliche Folgen

EAN-Nummer: 4035694006294
Zolltarifnummer: 87168000
Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft
Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld
Kontakt: E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0

