

Gefährdungsanalyse

sw-600.611/AG

Werkstattwagen mit 2 Ladeflächen, RAL 7016



Werkstattwagen mit 2 Ladeflächen, RAL 7016
Außenmaße: 1.220 x 640 x 955 mm (B/T/H)
Ladefläche Grundboden: 495 x 605 mm (B/T)
Ladefläche Etagenboden: 1.125 x 630 mm (B/T)
Ladehöhe: 255 / 875 mm
Lichte Höhe zwischen Boden und Schublade:
465 mm
Schiebegriffhöhe: 840 mm
Ausführung:
* aus Stahlrohr geschweißt
* Schiebegriff waagrecht
* 1 Stahlschrank mit verschließbarer Flügeltür,
Innenabmessungen: 470 x 575 x 575 mm
(B/T/H), inkl. 1 festen und 2 verstellbaren
Böden
Traglast je Schrankboden: 30 kg
* 1 Stahlblechschublade mit Zylinderschloss,
Innenabmessungen Schublade:
400 x 450 x 80 mm (B/T/H)
Traglast Schublade: 25 kg
* Arbeitsplatte aus 18 mm starkem Sperrholz,
mit 3-seitiger Umrandung 80 mm hoch
* Boden eingelegt in Winkelstahlrahmen mit
15 mm hohem Rand
* Boden aus MDF-Platte, Oberfläche
dunkelgrau
Farbe:
Korpus: RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet,
Front: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet

Physische Gefährdung:

schwere dynamische Arbeit:	nein
leichte dynamische Arbeit:	nein
statische Haltearbeit:	nein

Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen	A2 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Scheren	---	
Scheuern/schürfen	---	
Stoßen:	A1 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Kippen:	A2 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung

Legende:

Risikogruppe:



Eintrittswahrscheinlichkeit:

A = Gering (kaum möglich)
B = Mittel (durchaus möglich)
C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

Ausmaß:

- 1 Keine Folgen
- 2 Bagatellfolgen
- 3 Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)
- 4 Schwere Folgen (Dauerschäden mögl)
- 5 Tödliche Folgen

EAN-Nummer: 4035694082083
Zolltarifnummer: 87168000
Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft
Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld
Kontakt: E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0

