

# Gefährdungsanalyse

sw-610.200/AG

Eurokastenwagen, RAL 7016



Eurokastenwagen, RAL 7016

Außenmaße: 935 x 665 x 1.125 mm (B/T/H)

Ladefläche: 825 x 610 mm (B/T)

Lichte Höhe zwischen den Querstreben in den Seitenteilen: 125 mm

Lochabstand zum Verschrauben der Etagen:

150 mm

Ausführung:

\* aus Stahlrohr geschweißt

\* 3 Etagen offen und neigbar um 17°  
oder 32°

\* Traglast je Etage: 50 kg

Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet

Radsatz:

Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit

Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 125 mm, 2 Brems- und 2

Lenkrollen, alle Rollen mit Fußschutz

Traglast: 200 kg

EAN-Nr: 4035694078635

Eigengewicht: 38,5 kg

## Physische Gefährdung:

schwere dynamische Arbeit: nein  
leichte dynamische Arbeit: nein  
statische Haltearbeit: nein

## Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen ---  
Scheren **B1 gering** Maßnahme: Bed. Anleitung  
Scheuern/schürfen ---  
Stoßen: **A1 gering** Maßnahme: Bed. Anleitung  
Kippen: **B2 gering** Maßnahme: Bed. Anleitung

## Legende:

Risikogruppe:



Eintrittswahrscheinlichkeit:

A = Gering (kaum möglich)  
B = Mittel (durchaus möglich)  
C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

Ausmaß:

- 1 Keine Folgen
- 2 Bagatellfolgen
- 3 Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)
- 4 Schwere Folgen (Dauerschäden mögl)
- 5 Tödliche Folgen

EAN-Nummer: 4035694078635  
Zolltarifnummer: 87169090  
Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft  
Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld  
Kontakt: E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0

