

Gefährdungsanalyse

sw-600.605/AG

Werkstattwagen mit 3 Ladeflächen, RAL 7016



Werkstattwagen mit 3 Ladeflächen, RAL 7016
Außenmaße: 1.125 x 625 x 1.010 mm (B/T/H)
Ladefläche Grundboden: 495 x 605 mm (B/T)
Ladefläche mittlerer Etagenboden: 490 x 590 mm (B/T)
Ladefläche oberster Etagenboden: 985 x 590 mm (B/T)
Ladehöhe: 215 / 525 / 835 mm
Lichte Höhe zwischen den Etagen: 280 mm
Schiebegriffhöhe: 1.010 mm

Ausführung:

* aus Stahlrohr geschweißt

* Schiebegriff nach oben gerichtet

* 1 Schubladenschrank mit 4 rollengelagerten

Schubladen, Innenabmessungen:

- 390 x 535 x 95 mm (3 Stück)

- 390 x 535 x 155 mm (1 Stück)

verschießbar mittels Zentralschließung über
Einzelauszugssperre

Traglast je Schublade: 25 kg

* Boden und Etagenböden eingelegt in

Winkelstahlrahmen mit 15 mm hohem Rand

* Boden und Etagenböden aus MDF-Platte,

Oberfläche dunkelgrau beschichtet

Traglast obere und mittlere Etage: 80 kg

Korpus: RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet,

Front: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet

Radsatz:

Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit

Präzisions-Rillenkugellager, grau, s

Eigengewicht: 80,5 kg

Physische Gefährdung:

schwere dynamische Arbeit:	nein
leichte dynamische Arbeit:	nein
statische Haltearbeit:	nein

Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen	A2 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Scheren	---	
Scheuern/schürfen	---	
Stoßen:	A1 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Kippen:	A2 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung

Legende:

Risikogruppe:



A = Gering (kaum möglich)

B = Mittel (durchaus möglich)

C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

Eintrittswahrscheinlichkeit:

Ausmaß:

- 1 Keine Folgen
- 2 Bagatellfolgen
- 3 Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)
- 4 Schwere Folgen (Dauerschäden mögl)
- 5 Tödliche Folgen

EAN-Nummer: 4035694055841
Zolltarifnummer: 87168000
Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft
Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld
Kontakt: E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0

