

Gefährdungsanalyse

sw-700.220

Paket-Vierwandwagen niedrig



Paket-Vierwandwagen niedrig
Außenmaße: 1.190 x 740 x 1.220 mm (B/T/H)
Ladefläche: 1.000 x 700 mm (B/T)
Ladehöhe: 295 mm
Stirn- und Längswandhöhe: 925 mm
Schiebebügelhöhe: 1.040 mm
Ausführung:
* aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt
* mit Rohrschiebegriff
* inkl. 2 Stück verzinkte Verbindungsstangen
* 2 Stirnwände, 2 Längswände vergittert,
Masche 120 x 120 mm
* Längswände einhängbar
* Boden aus MDF-Platte, Oberfläche
Buchendekor
Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet
Radsatz:
Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit
Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit
Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz
Traglast: 500 kg
EAN-Nr.: 4035694002586
Eigengewicht: 54,5 kg

Physische Gefährdung:

schwere dynamische Arbeit: nein
leichte dynamische Arbeit: nein
statische Haltearbeit: nein

Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen	A1 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Scheren	---	
Scheuern/schürfen	---	
Stoßen:	A1 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Kippen:	A2 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung

Legende:

Risikogruppe:



Eintrittswahrscheinlichkeit:

A = Gering (kaum möglich)
B = Mittel (durchaus möglich)
C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

Ausmaß:

- 1 Keine Folgen
- 2 Bagatellfolgen
- 3 Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)
- 4 Schwere Folgen (Dauerschäden mögl)
- 5 Tödliche Folgen

EAN-Nummer: 4035694002586
Zolltarifnummer: 87168000
Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft
Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld
Kontakt: E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0

